

# Sonomètre intégrateur *NL-27*




## Caractéristiques générales

- ↳ **Sonomètre de poche**
- ↳ Sonomètre classe 2 conforme à la norme IEC 61672-1 : 2002
- ↳ Dynamique de 107 dB
- ↳ Mesures simultanées de valeurs instantanées de Lp, Leq, LE, Lmax et LCpeak
- ↳ Sauvegarde manuelle des données sur mémoire interne
- ↳ Transfert des données par lien USB optionnel (le sonomètre apparaît comme un disque externe)



- ↳ Applications :
  - Toutes mesures acoustiques de précision
  - Contrôle de niveau sonore pour les dossiers ICPE
  - Bruit au travail
  - Bruit en milieu scolaire
  - Contrôle réglementaire



# Sonomètre intégrateur

## NL-27



### Spécifications détaillées

Caractéristiques générales	NL-27
Standard	Classe 2 IEC 61672-1
Fonctions mesurées	Lp, Leq, LE, Lmax, LCpeak
Temps d'intégration	1, 5, 10 ou 60 minutes
Dynamique	30 à 130 dBA, 36 à 130 dBC
Pondération	A et C
Détecteur	Fast et Slow
Affichage	Résolution 0,1 dB
Calibration	94 dB à 1 kHz
Sauvegarde	Manuelle
Stockage	199 valeurs max
Sortie DC	25 mV/dB
Sortie AC	1 Vrms
Connectique	USB
Caractéristiques matérielles	
Alimentation	2 piles AAA
Autonomie	7,5 heures (Alcaline)
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Humidité tolérée	10 à 90 % RH
Dimensions	120 x 63 x 23,5 mm <sup>3</sup>
Poids	105 g

