



« Etalon conforme au  
tout derniers standards  
internationaux. ... »



## Calibreur acoustique Classe 1 **NC-75**



Fournisseur certifié  
ISO 9001 version 2008

Le calibreur acoustique NC-75 a été conçu pour délivrer une valeur étalon de pression acoustique pour tous types de microphones de mesures de type 1", 1/2" et 1/4".

Il dispose d'un microphone référence interne permettant de s'affranchir des variations de pression atmosphérique et de volume dans le coupleur.

La qualité de l'**isolation aux bruits extérieurs** (> 30 dB) permettra des calibrages dans des environnements relativement bruyants.

La **précision irréprochable** de ce calibreur est matérialisée par la fourniture d'un certificat de calibration JCSS (laboratoire accrédité).



Calibrage sonomètre **NL-52**

### CARACTERISTIQUES

- ↳ Permet la calibration de tous type de microphones 1", 1/2" et 1/4"
- ↳ Conforme norme NF EN 60942 Classe 1
- ↳ Délivre une valeur étalon de 94 à 1 000 Hz
- ↳ Isolation extérieure > 30 dB pour calibration en environnement bruyant
- ↳ Taux de distorsion harmonique < 1%
- ↳ Autonomie de plus de 50 heures sur pile
- ↳ Ultra compact et léger
- ↳ Fourni avec certificat d'étalonnage JCSS (laboratoire accrédité)

## Spécifications

Spécifications		NC-75
Conformité norme		NF EN 60942, marquage CE
Classe de précision		Classe 1
Compatibilité microphone	"	1', 1/2' et 1/4 selon IEC 61094
Niveau généré (+/- 0,25 dB)	dB	94,0
Fréquence (+/- 0,1 %)	Hz	1 000
THD (20 Hz à 20 kHz)	%	< 1 %
Durée de stabilisation	s	< 5
Alimentation		2 piles AA
Autonomie en continu	heures	50 (Alcaline ou Eneloop pro)
Arrêt automatique	s	5 en absence de capteur
Dimensions	mm3	77 x 70 x 42 mm3
Poids	g	200 avec piles
Température fonctionnement et stockage	°C	-10 à 50
Humidité	% RH	10 à 90
Pression atmosphérique	kPa	65 à 108



Diamètre nominal 1"



Coupleur 1/2" NC-75-022



Coupleur 1/4" NC-75-S11 (option)



Dragonne VM-63-017



Etui souple NC-75-011



Coupleur 1/2" NC-75-022



Coupleur 1/4" NC-75-S11

**FOURNITURE STANDARD :** Calibreur NC-75, 2 piles AA, coupleur 1/2" N-75-022, étui de protection NC-75-011, dragonne VM-63-017, certificat d'inspection, certificat de calibration avec accréditation, manuel d'utilisation

**OPTIONNEL :** Coupleur 1/4" NC-75-S11

